

ACRUX 10W-40

Yüksek Performanslı Sentetik Benzinli Motor Yağı

ÜRÜNÜN TANIMI

ACRUX 10W-40, Üstün vasıflı sentetik baz yağlar ile yüksek performanslı katkı maddelerinin harmanlanması ile özellikle benzinli motorlarda kullanılmak üzere üretilmiş olan yüksek performanslı sentetik bir motor yağıdır. Sentetik teknolojisi ve geliştirilmiş özel formülasyonu sayesinde tüm iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar.

AVANTAJLARI

- Yüzeylerde oluşturduğu yağ filmi sayesinde, motorun çalıştığı ilk anlarda bile sürtünmeye bağlı motor aşınmalarını önler.
- Yüksek sıcaklıklarda meydana gelebilecek aşınmalara karşı motoru korur.
- İçerdiği modern katkı kombinasyonları sayesinde etkili bir temizlik sağlar ve motor güç kayıplarını engeller.
- Sentetik yapısı ve oksidasyona karşı yüksek direnci sayesinde daha uzun servis ömrü sunar.
- Motor parçaları arasında güç kayıplarına yol açan sürtünmeleri azaltarak motor gücünün sürekliliğini sağlar.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMELER

- API SL/CF
- ACEA A3/B3-10
- VW 501 01/505 00
- MB-Approval 229.1

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 10W-40

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8709
Viskozite, 40° C	cSt	ASTM D 445	88,15
Viskozite, 100° C	cSt	ASTM D 445	13,33
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	150
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	224
CCS -30° C	mPa.s	ASTM D 5293	5950
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,0

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 4 L
- 5 L
- 180 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

ACRUX 10W-40; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12