

ACRUX Longlife LDI 5W-30

Yeni Nesil Yüksek Performanslı Yağ Teknolojisi

ÜRÜNÜN TANIMI

ACRUX Longlife LDI 5W-30; VW, BMW ve Mercedes Benz gibi araç üreticilerinin modern motorlarının spesifikasyonlarını karşılamak üzere yeni nesil yüksek performanslı yağ teknolojisi ile üretilmiş sentetik bir üründür. Uzatılmış yağ değişim periyotları ile birlikte sorunsuz ve uzun süreli motor performansını sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Özel formülasyonu sayesinde üstün koruma sağlar.

AVANTAJLARI

- Modern motorlar için özellikle gereklilik arz eden yüksek yağlayıcılık özelliği sayesinde motor içi sürtünmeleri azaltarak motorun gücünü artırır ve korur.
- Uzun yağ değişimi periyotlarında benzersiz ve üstün dayanıklılık sağlar.
- Modern araç üreticilerinin yüksek performansa dayalı gelişmiş standartlarını karşılar.
- Yüksek sıcaklıklara ulaşılan zorlu koşullarda benzersiz özellikli motor parçaları üzerinde üstün koruma sağlar.

Yeni nesil yüksek performanslı yağ teknolojisi sayesinde sıradan yağlara göre çok daha üstün performans gösterir

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- API SN
- ACEA C5-16
- ACEA C2-16
- MB 229.31
- VW 502.00/505.00/505.01
- BMW Longlife-04
- Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004
- Volvo Car VCC RBS0-2AE
- ACEA A5/B5-16
- ACEA C3-16
- MB 229.52
- MB 229.51
- GM dexos 2
- Porsche
- FORD WSS-M2C948-B
- PSA Peugeot Citroen B712290

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 5W-30

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8643
Viskozite, 40° C	cSt	ASTM D 445	53,13
Viskozite, 100° C	cSt	ASTM D 445	10,14
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	173
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220
CCS -30° C	mPa.s	ASTM D 5293	3520
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,1

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 Litre
- 4 Litre
- 5 Litre
- 7 Litre
- 180 kg
- Dökme

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü



ÜRÜN BİLGİ FORMU

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

ACRUX Longlife LDI 5W-30; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. İstanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12