

ACRUX VW 5W-30

Yeni Nesil Yüksek Performanslı Yağ Teknolojisi

ACRUX Longlife LDI 5W-30, BMW, Mercedes Benz ve VW gibi araç üreticilerinin yeni nesil yüksek performans motorlarının spesifikasyonlarını karşılamak üzere üretilmiş sentetik bir üründür. Uzatılmış yağ değişim periyotları ile birlikte sorunsuz ve uzun motor performansını sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Özel formülasyonu sayesinde üstün koruma sağlar. Dizel partikül filtreli araçlar için özel olarak formüle edilmiştir.

AVANTAJLARI

- Modern motorlar için özellikle gereklilik arz eden yüksek yağlayıcılık özelliği sayesinde motor içi sürtünmeleri azaltarak motorun gücünü artırır ve korur.
- Uzun yağ değişimi periyotlarında benzersiz ve üstün dayanıklılık sağlar.
- Modern araç üreticilerinin yüksek performansa dayalı gelişmiş standartlarını karşılar.
- Yüksek sıcaklıklara ulaşılan zorlu koşullarda benzersiz özellikli motor parçaları üzerinde üstün koruma sağlar.

Yeni nesil yüksek performanslı yağ teknolojisi sayesinde sıradan yağlara göre çok daha üstün performans gösterir

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- API SN
- ACEA C3
- VW 504/507
- MB 229.51
- BMW LL-04
- Porsche C30

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 5W-30

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8448
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	71,74
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	11,92
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	163
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-45
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	236
CCS -30° C	mPa.s	ASTM D 5293	4270
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,2

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 litre
- 4 litre
- 180 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.
-
- **Raf Ömrü**
- Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

ACRUX VW 5W-30; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.



ÜRÜN BİLGİ FORMU

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. İstanbul No:16/1
K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com
Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12