

AGENA SERİSİ Hidrolik Sistem Yağları

ÜRÜNÜN TANIMI

AGENA SERİSİ, parafinik esaslı baz yağlara, yüksek stabiliteye sahip oksidasyon ve pas önleyici katkıların ilavesi ile üretilen üstün nitelikli hidrolik sistem yağlarıdır. İçerdiği aşınmayı önleyici ve termal stabiliteyi sağlayıcı katıklar yardımıyla zor şartlar altında çalışan pistonlu veya dişli pompalar ve diğer hidrolik sistem ekipmanlarında oldukça iyi yağlayıcılık sağlayarak yüksek performans elde edilmesini sağlar.

AVANTAJLARI

- Üstün aşınma önleme özelliği sayesinde hidrolik sistemindeki parçaları çok iyi bir şekilde korur.
- Termal stabilitesi yüksektir.
- İyi filtre edilebilme özelliklerine sahiptir.
- Havayı ve suyu, bünyesinden oldukça kısa bir sürede uzaklaştırır.
- Köpürmeye karşı direnci yüksektir.
- Sistem içinde korozyonu önler.
- Oksidasyona karşı direnci yüksektir.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- DIN 51524 Part 2 (HLP)
- DENISON PARKER HF-0, HF-1, HF-2
- ISO 11158 HL, HM (ISO VG 32, 46, 68)
- ASTM D6158 HM
- FIVES CINCINNATI P-68 (ISO VG 32), P-69 (ISO VG 68), P-70 (ISO VG46)
- EATON VICKERS M-2950-S & I-286-S3
- GM LS-2 (ISO VG 46)
- ISO 6743/4 HL, HM
- BOSCH REXROTH 90 240

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 15 kg
- 180 kg
- IBC
- Dökme

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

AGENA Serisi; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. İstanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12