

ATF Direksiyon Sıvısı Direksiyon Sıvısı

ÜRÜNÜN TANIMI

ATF DİREKSİYON SIVISI, parafinik mineral baz yağlar ve oksidasyon, pas, korozyon ve köpük önleyici katık paketlerinin harmanlanması ile üretilen direksiyon ve otomatik şanzıman sıvısıdır.

AVANTAJLARI

- Yüksek oksidasyon direnci sayesinde uzun ömürlüdür.
- Pas, korozyon ve köpük oluşumunu önler.
- Sistemin aşınmaya karşı direncini artırır.
- Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8785
Viskozite, 40° C	cSt	ASTM D 445	82,07
Viskozite, 100° C	cSt	ASTM D 445	7,516
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	106
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	230

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 3 L
- 16 kg
- 180 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

ATF Direksiyon Sıvısı; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1
K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com
Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12