

COOL BLUE 4 Mevsim Antifriz

ÜRÜNÜN TANIMI

COOL BLUE, Özel formülasyonu sayesinde tüm mevsim koşullarında motorların soğutma sistemlerinin radyatörlerinde kullanılan üstün nitelikli bir antifrizdir. Soğuk iklimlerde donmayı önlediği gibi sıcak iklimlerde de soğutma sistemi sıvısının aşırı ısınmasını geciktirir.

AVANTAJLARI

- Korozyon ve elektroliz oluşumunu engelleyerek soğutma sisteminin uzun ömürlü olmasını ve yüksek performanslı çalışmasını sağlar.
- Her türlü iklim koşullarında yüksek performans gösterir.
- Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumlu çalışır. Motor metallerine ve hortumlara zarar vermez.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

TS 3582

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Renk	-	-	Yeşil
Yoğunluk 15,5 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	1,12
Reserve Alkalinite (pH=5,5)	mL	ASTM D 1121	10,0
Donma Noktası (%50 su ile)	°C	ASTM D 1177	-37,5
Kaynama Noktası (%50 su ile)	°C	ASTM D 1120	110
Kaynama Noktası (%100)	°C	ASTM D 1120	165
pH, 20 °C (%50 su ile)	-	ASTM D 1287	10,10
pH, 20 °C (%100)	-	ASTM D 1287	9,94

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 litre
- 3 litre
- 16 kg
- 180 kg
- IBC
- Dökme

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.

- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

COOL BLUE; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. İstanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12