

CROOF 5W-30

Yüksek Performans Sentetik Bazlı Motor Yağı

ÜRÜNÜN TANIMI

CROOF 5W-30, yüksek teknoloji ile geliştirilmiş katkı maddeleri ve sentetik baz yağların harmanlanmasıyla üretilmiş sentetik motor yağıdır. Yüksek performanslı yağ teknolojisi sayesinde sıradan yağlara göre çok daha üstün bir performans gösterir.

AVANTAJLARI

Yüksek yağlayıcılık özelliği sayesinde motor içi sürtünmeleri azaltarak motorun gücünü artırır ve korur.

Oksidasyona karşı benzersiz direnci, uzun yağ değişimi periyotları sağlar.

Yüksek sıcaklıklara ulaşılan zorlu koşullarda, benzersiz özellikli motor parçaları üzerinde üstün koruma sağlar.

Yüksek performanslı yağ teknolojisi sayesinde sıradan yağlara göre çok daha üstün bir performans gösterir.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- API SL/CF/CF-4

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 5W-30

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8506
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	55,73
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	10,02
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	169
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220
CCS -30° C	mPa.s	ASTM D 5293	4070
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,7

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 4 L
- 5 L
- 7 L

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

CROOF 5W-30; “Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12