

CROOF DPF SERİSİ

Yüksek Performans Sentetik Bazlı Motor Yağı

ÜRÜNÜN TANIMI

CROOF DPF 5W-40, yeni nesil dizel partikül filtreli araçlar için geliştirilmiştir. Renault, Ford, BMW, Mercedes Benz, Opel, Porsche ve VW gibi birçok araç üreticilerinin ve OEM onaylarını sağlayan en modern araç motorlarında kullanılmak üzere, yeni nesil yüksek performanslı yağ teknolojisi ile üretilmiş full sentetik özel bir ürün serisidir. Tüm benzinli ve dizel araçlarda, uzatılmış yağ değişim periyotları ile birlikte sorunsuz ve uzun süreli motor performansını sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiştir.

AVANTAJLARI

- Modern motorlar için özellikle gereklilik arz eden yüksek yağlayıcılık özelliği sayesinde motor içi sürtünmeleri azaltarak motorun gücünü artırır ve korur.
- Uzun yağ değişimi periyotlarında benzersiz ve üstün dayanıklılık sağlar.
- Modern araç üreticilerinin yüksek performans dayalı gelişmiş standartlarını karşılar.
- Yüksek sıcaklıklara ulaşılan zorlu koşullarda benzersiz özellikli motor parçaları üzerinde üstün koruma sağlar.
- Yeni nesil yüksek performanslı yağ teknolojisi sayesinde sıradan yağlara göre çok daha üstün bir performans gösterir.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- API SN/SM/CF
 - ACEA A3/B4-04/A3/B3-16
 - Renault RN0700/RN071
 - GM Dexos 2
 - ACEA C3-10
 - MB-Approval 229.31/229.51
 - BMW Longlife - 04
- **KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ**
 - Viskozite Sınıfı: SAE 5W-40

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8529

Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	79,54
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	13,27
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	170
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220
CCS -30° C	mPa.s	ASTM D 5293	5820
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,1

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 4 L
- 180 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

CROOF DPF 5W-40; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12