

DOT 3 Hidrolik Fren Sistemi Sıvısı

ÜRÜNÜN TANIMI

DOT 3, sentetik esaslı ve yüksek performanslı DOT 3 standardında hidrolik fren sıvısıdır.

AVANTAJLARI

- Yüksek sıcaklıklarda dahi itme görevini tam olarak yerine getirir.
- Yüksek oksidasyon direnci sayesinde uzun servis ömrü sağlar.
- İçerdiği korozyon önleyici katkı bileşenleri ile fren sistemlerinde maksimum koruma sağlar

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- SAE J1703
- SAE J1704
- FMVSS 116 DOT 3
- ISO 4925

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 20 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	1,09
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	7,86
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	2,04
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	23
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	122
Kaynama Noktası	°C	ASTM D 1120	239

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 0,5 litre
- 180 kg
- IBC
- Dökme

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

DOT 3; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1
K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com
Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12