

DOT 4 Hidrolik Fren Sistemi Sıvısı

ÜRÜNÜN TANIMI

DOT 4, hidrolik fren sistemlerinde ve debriyajlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yüksek kalite ve kaynama noktasına sahip, optimum performans gösteren, sentetik esaslı hidrolik fren sistemi sıvısıdır.

AVANTAJLARI

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde yüksek sıcaklıklarda dahi itme görevini tam olarak yerine getirir.
- Üstün oksidasyon direnci sayesinde uzun servis ömrü sağlar.
- İçerdiği üstün nitelikli korozyon önleyici katkı bileşenleri ile fren sistemlerinde maksimum koruma sağlar.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- SAE J1703
- SAE J1704
- FMVSS 116 DOT 4
- ISO 4925

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 20 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	1,07
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	7,846
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	2,150
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	63
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	130
Kaynama Noktası	°C	ASTM D 1120	258

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 0,5 litre
- 180 kg
- IBC
- Dökme

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

DOT 4; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1
K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com
Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12



ÜRÜN BİLGİ FORMU