

## OPUS LM P Cleaner Pamuk Toplama Makinesi Spindle Temizleyici

### ÜRÜNÜN TANIMI

OPUS LM P Cleaner, Pamuk toplama makinelerinde bulunan iğ ünitesinin temizlenmesi ve nemlendirilmesi amacıyla, yüksek oranda rafine edilmiş parafinik baz yağlar ile özel olarak formüle edilmiş, su ile karıştırılarak emülsiyon oluşturulan konsantre sıvıdır.

### AVANTAJLARI

- Su ile kararlı bir emülsiyon oluşturur.
- Yumuşak veya sert su uygulamalarında problemsiz çalışır.
- Pamuk toplama ekipmanlarını pasa ve korozyona karşı korur.
- Spindle ekipmanının temiz ve nemli kalmasını sağlar.

### KULLANIM YERLERİ

Pamuk toplama makineleri ve spindle ekipmanları

## KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

| Test                          | Birim             | Test Metodu | İdeal Değerler |
|-------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Görünüm                       | -                 | Gözle       | Berrak         |
| Renk                          | -                 | Gözle       | Sarı           |
| Yoğunluk, 20 °C 'de           | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D 4052 | 0,870          |
| Viskozite, 40 °C              | cSt               | ASTM D 445  | 20             |
| Parlama Noktası               | °C                | ASTM D 2266 | >200           |
| Tavsiye Edilen Kullanım Oranı | %                 |             | 1,5 - 2        |

## DİĞER BİLGİLER

### Ambalaj

- 180 kg
- IBC
- Dökme

### Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

### Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

## Sağlık ve Güvenlik

OPUS LM P Cleaner; “Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir. Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul [www.lupusoil.com](http://www.lupusoil.com)

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12