

OPUS MP No:3 Genel Amaçlı Gres

ÜRÜNÜN TANIMI

OPUS MP SERİSİ, endüstriyel ve otomotiv uygulamalarında çok iyi performans gösteren genel amaçlı kalsiyum sabunlu grestir. Düşük ve orta çalışma sıcaklıklarındaki çeşitli uygulama alanlarında çabuk ve etkili yağlama sağlar.

AVANTAJLARI

- Suya maruz kalan sistemlerde etkin koruma sağlar.
- Genel amaçlı kullanım özelliği sayesinde ekonomiktir.
- Aşınma ve ısıya karşı direnci yüksektir.
- Nitelikli formülü sayesinde kullanım periyodunu arttırarak daha uzun servis aralığı sağlar.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler			
			MP 0	MP 1	MP 2	MP 3
NLGI	-	ASTM D 217	0	1	2	3
Sabun Cinsi	-	-	Kalsiyum			
Baz yağ Cinsi	-	-	Mineral			
İşlenmiş Penetrasyon, 25° C'de	mm/ 10	ASTM D 217	355-385	310-340	265-295	220-250
Renk	-	Gözle	Açık Sarı			
Yoğunluk, 15° C'de	g/cm 3	ASTM D 4052	0,98			
Yağ Ayrışması	% m/m	ASTM D 1742	2,1	2,2	2,6	2,1
Suya Karşı Dayanım	% m/m	ASTM D 1264	4,2	4,1	4,1	4,3
Damlama Noktası	°C	ASTM D 2265	>95	>95	>95	>95
Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı	°C	ASTM D 2896	-9/70	-9/70	-9/70	-9/70

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 0,9 kg
- 4 kg
- 15 kg
- 180 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

OPUS MP No:3 ; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir. Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12



ÜRÜN BİLGİ FORMU