

PROPUS 2T RED 2 Zamanlı Motosiklet Yağı

ÜRÜNÜN TANIMI

PROPUS 2T RED , üstün teknoloji ürünü tam sentetik baz yağlara, yüksek performanslı katık kombinasyonlarının ilave edilmesiyle benzinli ve dizel motorlarda kullanılmak üzere üretilmiş olan üstün performanslı tam sentetik bir motor yağıdır. Sentetik teknolojisiyle geliştirilmiş özel formülasyonu sayesinde mineral yağlara göre daha zorlu koşullarda üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşulunda benzersiz koruma sağlar.

AVANTAJLARI

- Motorda ve egzozda meydana gelebilecek depozit ve tortu oluşumunu önler.
- Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
- Düşük küllü formülünün sağladığı avantajlar sayesinde ön ateşlemeyi kolaylaştırır, segman sıkışmalarını önler.
- Benzinle mükemmel karışım özelliği sayesinde üstün performans sağlar.
- Egzoz emisyonunu kontrol altında tutar.
- Piston kolu ve krank milinde mükemmel yağlama sağlar.
- Ateşleme sisteminde meydana gelebilecek kirlenmeleri önler

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- ISO L-EGC
JASO FC

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8775
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	44,94
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	6,872
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	131
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-21
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	202
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,0

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 5 L
- 180 kg
- Dökme

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

PROPUS 2T RED ; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12