

PROPUS 2T

2 Zamanlı Motosiklet Yağı

ÜRÜNÜN TANIMI

PROPUS 2T, iki zamanlı motorlar için geliştirilmiş parafinik esaslı, mineral bazlı motosiklet yağıdır. Hava soğutmalı tüm iki zamanlı motorlarda, mopetler, motosikletler ve iki zamanlı motor yağı önerilen ziraat aletlerinde kullanılır. Yakıt/yağ karışım oranı motor üreticilerin tavsiye ve önerilerine göre belirlenmelidir. Böyle bir önerinin olmadığı durumlarda %2 oranına kadar karıştırılabilir. Şehir içi kullanımlarda sağladığı üstün yakıt ve motor ekonomisi dolayısıyla, özellikle tavsiye edilir.

AVANTAJLARI

- Motorda ve egzozda meydana gelebilecek depozit ve tortu oluşumunu önler.
- Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
- Düşük küllü formülünün sağladığı avantajlar sayesinde ön ateşlemeyi kolaylaştırır, segman sıkışmalarını önler.
- Benzinle mükemmel karışım özelliği sayesinde üstün performans sağlar.
- Egzoz emisyonunu kontrol altında tutar.
- Piston kolu ve krank milinde mükemmel yağlama sağlar.
- Ateşleme sisteminde meydana gelebilecek kirlenmeleri önler

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- ISO L-EGC
JASO FC

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8775
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	44,94
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	6,872
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	131
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-21
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	202
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,0

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 5 L
- 180 kg
- Dökme

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.



ÜRÜN BİLGİ FORMU

Sağlık ve Güvenlik

PROPUS 2T ; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. İstanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12