

PROPUS RACING 4T 15W40 4 ZAMANLI MOTOSİKLET YAĞI ÜRÜNÜN TANIMI

PROPUS RACING 4T 15W40, üstün nitelikli sentetik baz yağlar ve son teknoloji katkıların mükemmel kombinasyonu ile elde edilmiş yarı sentetik motor yağıdır. Aşınma ve yıpranmayı önleyici özel formülüyle emniyet, üstün motor temizliği ve uzun motor ömrü sağlar. Pas oluşumuna karşı dirençli özel yapısı gerek motosiklet kullanılırken gerekse kullanılmazken korozyona karşı motoru mükemmel biçimde korur.

AVANTAJLARI

- Aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar.
- Zor iklim şartlarında optimum performans sağlar.
- Motorun uzun süreli çalışmaması durumlarında bile yüksek koruma sağlar.
- Motor içinde verniklenmeyi önler

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- API SL
JASO MA2

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 15W-40

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8730
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	119,9
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	16,59
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	152
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	222
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,4

DIĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

PROPUS RACING 4T 15W40 ; “Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. İstanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12