

TARUS FE 10W-40

Yeni Nesil, Uzun Ömürlü Sentetik Dizel Motor Yağı

ÜRÜNÜN TANIMI

TARUS FE 10W-40, yeni nesil sentetik yağ teknolojisi ile ağır hizmet tipi dizel motorlarda etkin koruma sağlayarak motordan alınan performansı maksimum seviyede tutar. Son teknoloji sentetik baz yağlara modern ve yüksek performanslı katık paketlerinin ilavesi ile hazırlanmış yeni nesil, uzun ömürlü, sentetik dizel motor yağıdır.

AVANTAJLARI

- Oksidasyona karşı yüksek direnci ile yağ tüketimini düşür, uzun yağ değişim periyotları sağlar ve mükemmel korumayla bakım maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Sağladığı motor koruma özelliği ile aşınmayı azaltarak motor ömrünü uzatır, bakım maliyetini düşürür.
- Dizel motorların performanslarını yükseltir.
- Yüksek sıcaklıklarda sağladığı üstün koruma motoru aşınmalara karşı mükemmel korur, turboşarj ömrünü uzatır.
- Üstün akışkanlık özelliği ile ilk çalıştırmada bile mükemmel koruma ve yüksek motor verimi sağlar.
- Üstün temizleme özelliği ile etkili bir temizlik sağlar ve motor içinde oluşabilecek, kurum, çamur vb. kaynaklanan kalıntıları en aza indirir.
- Asit ve korozyon kontrolü sağlayarak motor aşınmalarını önler.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMELER

- API CI-4
- ACEA E4/E7-08
- MTU III
- MB 228.5
- MAN 3277
- Global DHD-1
- Volvo VDS-3
- Deutz III-05
- Cummins 20078
- Mack EO-M+
- Renault Trucks RLD-2/RXD
- Detroit Diesel 93K215

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

- Viskozite Sınıfı: SAE 10W-40

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,873
Viskozite, 40° C	cSt	ASTM D 445	95,42
Viskozite, 100° C	cSt	ASTM D 445	14,43
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	157
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	222
CCS -30° C	mPa.s	ASTM D 5293	6200
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	12,5

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 17,5 kg
- 180 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır

Sağlık ve Güvenlik

TARUS FE 10W-40 ; “Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax: +90 (212) 830 55 12



ÜRÜN BİLGİ FORMU