

VELA EP (GL-4)

Yüksek Performanslı Dişli Yağı

ÜRÜNÜN TANIMI

VELA EP (GL-4) Serisi, yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve ağır çalışma şartlarına uyumlu katıklar kullanılarak formüle edilmiştir. Ağır şartlar altında çalışan iş makinelerinin transmasyonlarında ve iletim organlarında kullanılmak üzere tasarlanmış ideal bir üründür.

AVANTAJLARI

- Çok dereceli viskozite sınıfı özellikleri sayesinde yüksek sıcaklıklarda kolay akıcılık, mükemmel performans ve uzun ömürlülük sağlar.
- Üstün aşınmayı önleme özelliği ve aşırı basınca karşı performansı (EP) sayesinde dişli sistemindeki parçaları çok iyi bir şekilde korur.
- İçerdiği katkı paketi sayesinde pas, korozyon ve köpük oluşumunu önler.
- Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur.
- Termal stabilitesi ve oksidasyona karşı direnci sayesinde dişli sistemini çok iyi şekilde temiz tutar.

- **KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMELER**

- API GL-4

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 75W-90 / SAE 80W-90 / SAE 85W-140

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler		
			SAE 75W 90	SAE 80W 90	SAE 85W 140
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8595	0,9015	0,9117
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	94,16	183,16	394,1
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	15,03	17,06	26,95
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	168	99	92
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36	-21	-15
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220	220	240

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 3 L
- 16 kg
- 180 kg
- IBC
Dökme

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

VELA EP 75W-90 (GL-4) Serisi; “Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12