

VELA PLUS

Ağır Hizmet Transmisyon Yağları

ÜRÜNÜN TANIMI

VELA PLUS SERİSİ, üstün nitelikli mineral baz yağlar ve ağır çalışma şartlarına uyumlu katıklar kullanılarak formüle edilmiştir. Zorlu şartlar altında çalışan iş makinelerinin transmisyonlarında ve iletim organlarında kullanılmak üzere tasarlanmış ideal bir üründür.

AVANTAJLARI

- Aşınmaya karşı üstün koruma sağlayarak parçaların ömrünü uzatır.
- Yüke dayanımı yüksektir.
- Sarı metallerde üstün koruma sağlar.
- Uzun süre performansını koruyarak bakım maliyetini düşürür

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- API GL - 4
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2 / TO-4
- Komatsu KES 07.868.1

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 10 / SAE 30 / SAE 50

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler		
			SAE 10	SAE 30	SAE 50
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8803	0,8905	0,8903
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	34,53	95,48	179,6
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	5,609	11,06	18,54
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	99	101	115
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-27	-27	-27
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	252	250	242
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,3	6,3	7,3

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 17.5 kg
- 180 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

VELA PLUS 10 Serisi; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. İstanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul www.lupusoil.com

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12