

## VELA SCH-M 75W-80 Sentetik Manuel Dişli Yağı

### ÜRÜNÜN TANIMI

VELA SCH-M 75W-80 , üstün teknoloji ürünü sentetik bazlı yağlara, yüksek performanslı katkı kombinasyonlarının ilave edilmesiyle binek araçların manuel dişli kutularında kullanılmak üzere üretilmiş olan üstün performanslı sentetik bazlı dişli yağıdır. Ağır şartlarda çalışan binek araçların dişli kutularında kullanılır.

### AVANTAJLARI

- Tüm iklim koşullarında mükemmel performans göstererek vites değişimini kolaylaştırır, ses oluşumunu engeller.
- Kolay vites geçişi sağlayarak senkromeç ömrünü uzatır, bakım maliyetini düşürür.
- Hareketli parçaların yüzeyinde meydana gelen mikron mertebesindeki aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.
- Mükemmel termal ve oksidasyon kararlılığı sayesinde çok iyi transmisyon temizliği sağlar.
- Yağ değişim aralığı ve servis süresi artar.
- Mükemmel EP özelliği sayesinde ağır yükler altında çalışan dişlilerde aşınmayı önler.
- Sürtünmeyi minimuma düşürerek sıcaklığı önemli ölçüde azaltır.
- İçerdiği katkı paketi sayesinde pas, korozyon oluşumunu önler.

### KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

API GL-4

## KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 75W-80

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15° C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,8513
Viskozite, 40° C	cSt	ASTM D 445	45,33
Viskozite, 100° C	cSt	ASTM D 445	8,831
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	179
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-39
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	210

## DİĞER BİLGİLER

### Ambalaj

- 1 L
- 3 L
- 15 kg
- 17,5 kg
- 180 kg
- IBC
- Dökme

### Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

## Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

## Sağlık ve Güvenlik

VELA SCH-M 75W-80 ; “Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul [www.lupusoil.com](http://www.lupusoil.com)

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12