

## VELA SCH-F

### Tam Sentetik Manuel Dişli Yağı

#### ÜRÜNÜN TANIMI

VELA SYN-F Serisi, yüksek kalite sentetik baz yağlara, son teknoloji katkı maddelerinin kombinasyonlarının ilave edilmesiyle ticari araçların manuel transmisyenlarında kullanılmak üzere üretilmiş olan üstün performanslı tam sentetik transmisyen yağıdır. Ağır şartlarda çalışan otobüs, hafif hizmet tipi ticari araç, zirai araçlar ve iş makineleri gibi birçok aracın diferansiyellerinde kullanılır.

#### AVANTAJLARI

- Kolay vites geçişi sağlayarak senkromeç ömrünü uzatır, bakım maliyetini düşürür.
- Hareketli parçaların yüzeyinde meydana gelen mikron mertebesindeki aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.
- Mükemmel termal ve oksidasyon kararlılığı sayesinde çok iyi transmisyen temizliği sağlar.
- Yağ değişim aralığı ve servis süresi artar.
- Mükemmel EP özelliğı sayesinde ağır yükler altında çalışan sistemi korur.
- Sızdırmazlık malzemeleri ile uyumludur.
- Sürtünmeyi minimuma düşürerek sıcaklığı önemli ölçüde azaltır.
- İçerdiği katkı paketi sayesinde pas, korozyon ve köpük oluşumunu önler.
- 
- **KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER**
- API GL-4

## KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 75W-80 || 75W-90

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler	
			75W 80	75W 90
Yoğunluk, 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,8406	0,8554
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	51,19	95,24
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	9,153	15,18
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	160	168
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-39	-39
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	216	218

## DİĞER BİLGİLER

### Ambalaj

- 3 L
- 17.5 kg
- 180 kg
- IBC

### Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

## Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

## Sağlık ve Güvenlik

VELA SCH-F 75W-80 Serisi; “Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

LUPUS KİMYEVİ MADDELER VE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. İstanbul No:16/1

K:9 D:66 34394 Şişli İstanbul [www.lupusoil.com](http://www.lupusoil.com)

Tel: +90 (212) 830 55 11 Fax:+90 (212) 830 55 12